

Royalimpregnert kledning kan brukes på det aller meste som bygges i tre.

Vi opplever for tiden stor etterspørsel etter Marnar Bruk Royal, men det er fremdeles noen som er usikre når det gjelder de branntekniske egenskapene.

I løpet av 2021 er det foretatt to store branntester:

- "Vurdering av branntekniske egenskaper til fasadekledning av tre – «Branntesting av trekledning med ulike typer behandling» og «Brann i hulrom bak royalbehandlet kledning av furu».
- Branntestene ble gjennomført av RISE Fire Research og viser at Royalimpregnert kledning ikke er mer brannfarlig, eller fører til økt spredning, enn andre typer ferdig overflatebehandlet kledning.
- Royalimpregnert kledning har brannklasse E.

Hva betyr dette for deg?

Gladhyeten er at ved hjelp av det digitale verktøyet Branntrygg.no eller brannrådgiver, basert på disse omfattende testene, kan Royal brukes på det meste som bygges i tre.

- Overflatekledning er i utgangspunktet et lite avvik i et brannkonsept.
- Dette kan hensyntas ved enten å benytte brannrådgiver, eller ved selv å forhåndsdeklarerer ved bruk av verktøyet Branntrygg.
- Branntrygg er en standardisert og forhånds dokumentert fraviksanalyse.
- Branntrygg kan brukes av aktører som er sentralt godkjent i tiltaksklasse 1 og 2, og omfatter boligtypene: enebolig med en boenhet, fritidsbolig, vertikal delt bolig og rekkehus.
- Versjon 2 er ventet våren 2022 og vil omfatte flere boligtyper.
- Verktøyet finner du på www.branntrygg.no

Når du skal bruke Royal anbefaler vi at du benytter Branntrygg

(Det tar maks 15 minutter – og er gratis)

Ta gjerne kontakt med oss i forbindelse med bruk/opplæring i Branntrygg, eller få brannrådgiver til å legge inn klasse E i overflatekledning i forbindelse med utarbeidelse av brannkonseptet.

PS: Vi har bra med råstoff og korte leveringstider for tiden. Se vårt sortiment på www.marnarbruk.no

